DANE TECHNICZNE

wineo 400

Heterogeniczne podłogi winylowe na click zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 400 wood	**wineo 400** wood XL	**wineo 400** stone
Wymiary	1212 x 187 mm	1507 x 235 mm	600 x 316 mm
Grubość panela	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Ilość paneli / m² w paczce	10 / 2,27 m²	6 / 2,12 m²	12 / 2,28 m²
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 108,96 m²	52 / 110,24 m²	48 / 109,44 m²
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 15 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH		

Klasyfikacja		**Budowa produktu**	
Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	**Impregnacja powierzchni**
Klasa użyteczności 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne	2	**Struktura powierzchni** Różnorodna
Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	3	**Warstwa użytkowa** Grubość: 0,3 mm
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	4	**Dekor** Papier dekoracyjny
Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	5	**Warstwa podstawowa** Zbrojona włóknami szklanymi
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	6	**Technologia łączenia Connect**
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	**Przeciwciąg**
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej: 0,012 (m²K)/W Z matą silentCOMFORT: 0,022 (m²K)/W		**Mata wyciszająca** silentCOMFORT (dostępna osobno)
Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1	~ 7 dB do 14 dB w połączeniu z matą silentCOMFORT		wood: Mikrofaza wood XL: Struktura Synchron, Mikrofaza stone: Realistyczna fuga
Ochrona środowiska	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		

CE - 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

B_{fl}-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-6
www.proficert.com
tested for emissions, harmful substances
PREMIUM

Phthalat frei 100% Phthalate free

factory made coated

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny– temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.