














# DANE TECHNICZNE

## wineo 800

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

# wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft	
<b>Wymiary</b>	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm	
<b>Grubość produktu</b>	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	
<b>Ilość paneli, płytek / m<sup>2</sup> w paczce</b>	16 / 3,46 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	10 / 4,18 m <sup>2</sup>	16 / 3,34 m <sup>2</sup> 10 / 4,18 m <sup>2</sup> 6 / 5,02 m <sup>2</sup>	16 / 3,34 m <sup>2</sup> 20 / 1,86 m <sup>2</sup>	
<b>Ilość paczek / m<sup>2</sup> na palecie</b>	75 / 259,50 m <sup>2</sup>	60 / 254,40 m <sup>2</sup>	40 / 167,20 m <sup>2</sup>	52 / 173,68 m <sup>2</sup> 40 / 167,20 m <sup>2</sup> 37 / 185,74 m <sup>2</sup>	52 / 173,68 m <sup>2</sup> 135 / 251,10 m <sup>2</sup>	
<b>Gwarancja Przedłużenie gwarancji</b>	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a> + 5 lat przy montażu na macie PU					
<b>Klasyfikacja</b>						<b>Budowa produktu</b>
	<b>Klasa użytkowa 23</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1	<b>Impregnacja powierzchni</b>	
	<b>Klasa użytkowa 33</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne		2	<b>Struktura powierzchni</b> Różnorodna	
	<b>Klasa użytkowa 42</b> EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe		3	<b>Warstwa użytkowa</b> Grubość: 0,55mm	
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I		4	<b>Dekor</b> Papier dekoracyjny	
	<b>R10</b> Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 10		5	<b>Warstwa podstawowa</b>	
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych   EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania		6	<b>Przeciwiąg</b>	
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6		7	<b>Matą podkładową silentPREMIUM lub silentPLUS</b> (dostępna osobno)	
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Bez maty wyciszającej: ~ 0,1 Z matą silentPREMIUM: ~ 0,17			wood – fazowana krawędź tile – fazowana krawędź	
	Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W				
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej: ≤ 0,015 (m <sup>2</sup> K)/W Z matą silentPREMIUM lub silentPLUS ≤ 0,025 (m <sup>2</sup> K)/W				
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	Bez maty wyciszającej~ 4 dB Z matą silentPREMIUM ~ 17 dB Z matą silentPLUS ~ 17 dB				
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,15 %				
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %				
	Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203				



## DANE TECHNICZNE



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



factory made  
coated

### Wskazówki:

- Nie jest możliwe połączenie klasy użytkowej 42 z matą silentPREMIUM lub silentPLUS.
- R 10 za wyjątkiem dekoru „Heavy Metal“
- Ogrzewanie podłogowe: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.