

DANE TECHNICZNE

wineo 800

Heterogeniczne podłogi winylowe do montażu na click zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo



	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL
Wymiary	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm
Grubość produktu	5 mm	5 mm	5 mm
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	64 / 114,56 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²
Gwarancja Przedłużenie gwarancji	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH www.wineo.de + 5 lat przy montażu na macie PU		

Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
	Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	3	Warstwa użytkowa Grubość: 0,55mm
	R10 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 10	4	Dekor Papier dekoracyjny
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	5	Warstwa podstawowa Zbrojona włóknami szklanymi
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	6	Technologia łączenia Connect
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Przeciwiąg
	Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej ≤ 0,021 (m ² K)/W Z matą silentCOMFORT ≤ 0,031 (m ² K)/W		stone - autentyczna fuga wyszukane dekory
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 7 dB ~ 16 dB z matą silentCOMFORT		 70 710 4061-3 www.proficert.com emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
	Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod w katalogu odpadów: AVV 170203		

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+
A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei
Phthalate free

factory made
coated

Wskazówki:

- R 10 za wyjątkiem dekoru „Heavy Metal“
- Ogrzewanie podłogowe: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.