

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji wineo 500/700




Nasze podłogi **laminowane wineo 500/700** to wysokiej jakości panele podłogowe, które są łatwe do utrzymania w czystości, dzięki ich wytrzymałej i gładkiej powierzchni. Podłogi laminowane wineo należy czyścić w regularnych odstępach czasu, przy czym rodzaj i częstotliwość czyszczenia zależy od obszaru użytkowania i intensywności użytkowania.

Podczas budowy kurz, piasek i pozostałe luźne zanieczyszczenia należy usunąć zamiatając je lub odkurzając. Podczas dalszych prac wykończeniowych ułożoną podłogę należy chronić poprzez odpowiednie jej przykrycie.

Środki zapobiegawcze:

Odpowiednio wymierzone tekstylne strefy czyszczące (4-6 metrów bieżących) mogą ograniczyć przenikanie zanieczyszczeń w budynku nawet o 80 %, a tym samym zdecydowanie polepszyć użytkowanie podłogi i ograniczyć koszty jej czyszczenia.

Wstępna pielęgnacja/Zabezpieczenie/Powłoka:



Podłogi laminowane nie wymagają wstępnej pielęgnacji. Na powierzchnię nie trzeba nanosić ochronnych powłok pielęgnacyjnych. Stosowanie środków pielęgnacyjnych tworzących powłoki jest zabronione, ponieważ utrudniają one użytkowanie powierzchni i jej czyszczenie.


Codzienna pielęgnacja:



Luźny zalegający kurz i brud można usunąć poprzez zamiatanie lub odkurzanie. W przypadku przylegających zabrudzeń zalecamy użycie środka do czyszczenia laminatu i umycie podłogi za pomocą mopa z mikrofibry. Należy koniecznie zwracać uwagę na wskazówki producentów środków czyszczących!

W przypadku użycia mopa z mikrofibry należy oszczędnie używać wody i środka czyszczącego (mycie wyłącznie lekko wilgotnym mopem). Do przecierania powierzchni nie należy wykorzystywać ściereczek z mikrowłókien o działaniu abrazyjnym (powodującym zadrapania/skrobiącym). Należy unikać środków czyszczących tworzących powłoki.

Klimat pomieszczenia:




Należy zwrócić uwagę na odpowiedni klimat w pomieszczeniu. Aby zachować optymalny klimat, temperatura w pomieszczeniu nie powinna spaść poniżej 18°C, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić 50 % - 65 %. Zaleca się stosowanie odpowiednich nawilżaczy powietrza opartych na zasadzie parowania. Jeżeli wilgotność względna przez dłuższy czas utrzymuje się poniżej zalecanego poziomu (dotyczy to zwłaszcza okresów grzewczych), może to prowadzić do zmian wymiarów i kształtu paneli podłogowych, które w większości wykonane są z surowców naturalnych i nie są połączone z podłożem.

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji wineo 500/700



Usuwanie plam:



Wszystkie uporczywe plamy oraz substancje żrące muszą zostać usunięte niezwłocznie z powierzchni podłogi wineo 500/700. Przed usunięciem plamy środkami czystości lub odplamiaczami należy przeprowadzić testy materiału w miejscu niewidocznym lub na nieprzyklejonym kawałku materiału. Należy przestrzegać wskazówek i przepisów producentów środków czyszczących.

Czyszczenie stref tekstylnych:



Tekstylne strefy są codziennie użytkowane i czyszczone z zalegających zanieczyszczeń za pomocą odpowiedniego odkurzacza z końcówką szczotki.

Ogólne informacje:

Kompatybilność taśm samoprzylepnych na laminowanych panelach podłogowych musi być wcześniej potwierdzona przez odpowiedniego producenta lub sprawdzona przez użytkownika podłóg laminowanych.

Przenikanie zanieczyszczeń, częstotliwość czyszczenia oraz produkty wykorzystywane do czyszczenia/pielęgnacji mają znaczący wpływ na właściwości antypoślizgowe i bezpieczeństwo chodzenia po podłodze. Należy stosować odpowiednie produkty czyszczące/pielęgnacyjne danego producenta. Preparaty do szorowania, sanitarne płyny czyszczące, kwasy lub silne rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie powierzchni pokrycia podłogowego lub elementy wyposażenia.

Wszystkie pokrycia podłogowe marki wineo odznaczają się bardzo wysoką odpornością na działanie promieniowania UV. Potwierdzeniem tego są badania niezależnych instytutów przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z międzynarodowymi normami. W obszarach narażonych na bardzo silne promieniowanie UV nie można jednak wykluczyć ryzyka wyblaknięcia lub zmiany kolorów podłogi. Można temu zapobiec lub ograniczyć poprzez zapewnienie dostatecznego zacielenia.

Barwiące środki dezynfekcyjne do ran i skóry oraz farby do włosów, a także np. środki wybielające zawierające wodę utlenioną mogą powodować nieodwracalne odbarwienia. W przypadku wątpliwości odnośnie do zastosowania chemicznych, barwiących substancji lub produktów spożywczych, zaleca się przeprowadzenie testu odporności w niewidocznym miejscu podłogi lub na nieułożonym jeszcze elemencie. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią serwisową.

Nie gwarantujemy kompletności podanych informacji. Zalecenia dot. produktów wydane przez producentów środków czyszczących są dostępne na życzenie. Wszelkie prace w zakresie utrzymywania podłogi w czystości powinny odpowiadać wytycznym Bundesinnungsverband für Gebäudereinigung (Federalnego Cechu Czyszczenia Budowli) oraz być zgodne z najnowszym stanem techniki.

Wraz z opublikowaniem niniejszej instrukcji czyszczenia i pielęgnacji (od 04/2023) wszystkie poprzednie wersje tracą ważność!