





















DANE TECHNICZNE

PURLINE Biopodłoga | wineo 1000 G'16 wood XXL

wineo

Multi-Layer na click

Elastyczna podłoga warstwowa do montażu pływającego zgodna z normą ISO 20326

	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer na click		
Wymiary	1845 x 237 mm		
Grubość produktu	9 mm		
Waga	8,70 kg/m ²		
Ilość paneli / m ² w paczce	5 / 2,19 m ²		
Ilość paczek / m ² na palecie	48 / 105,12 m ²		
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 30 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH – www.wineo.de		
Klasyfikacja			Budowa produktu
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1
	Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania	2
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7	3
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4
	Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m ² K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176  TÜV PROFİ CERT 70 710 4061-5 www.proficert.com ifi emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 15 dB	
	Redukcja odgłosu kroków	~ 29 %	
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %	
	Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV	
 - 21 -      Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658 ≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK) www.wineo.de			 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DANE TECHNICZNE

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.