















DANE TECHNICZNE

wineo 1000 do klejenia Elastyczna podłoga wolna od chloru, rozpuszczalników i plastyfikatorów			wineo	
	wood L	wood XL	stone L	
Wymiary	1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm	
Grubość produktu	2 mm	2 mm	2 mm	
Waga	~ 3 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	
Ilość paneli / m² w paczce	22 / 5,68 m ²	14 / 5,25 m ²	24 / 5,19 m ²	
Ilość paczek / m² na palecie	52 / 295,36 m ²	56 / 294,00 m ²	60 / 311,40 m ²	
Klasyfikacja			Budowa produktu	
 Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1 Pokrycie PU warstwa wierzchnia z powierzchnią NatureSurface, papierem dekoracyjnym i stabilizacją ecuran	
 Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne			
 R9	Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	2 Warstwa podstawowa ecuran wysokiej jakości materiał kompozytowy	
 Odporność na zaplamienia EN 438-2	Materiał grupy 1, 2 + 3: Poziom 5			
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania (metoda 2) ≥ 6		3 Przeciwiąg Zintegrowany system Fleece TEC do łatwego i wygodnego montażu	
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm			
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		   www.blauer-engel.de/uz120	
 Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m ² K)/W			
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	7 dB			
 Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %			
 Odporność na zginanie EN ISO 24344	≤ 20 mm			
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %			
Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV 170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2501010 EN 14041:2004 / AC2006 1658     www.wineo.de				
 <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small>				
 <small>PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS</small>				
 <small>EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL</small>				
 <small>CERTIFIED BY SES Global Services</small>				
Wskazówki: <ul style="list-style-type: none"> • Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C. • Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji. • Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych. 				



www.blauer-engel.de/uz120

