




DANE TECHNICZNE














wineo 1000 na click

Elastyczna podłoga zgodna z normą EN 16511
wolna od chloru, rozpuszczalników i plastyfikatorów

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Wymiary	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Grubość produktu	5 mm	5 mm	5 mm
Waga	~ 8,7 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²
Sposób łączenia	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Ilość paneli / m² w paczce	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56 m ²	52 / 110,24 m ²



Klasyfikacja		Budowa produktu	
 Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Pokrycie PU warstwa wierzchnia z powierzchnią NatureSurface, papierem dekoracyjnym i stabilizacją ecuran
 Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne		
 R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	2	Technologia łączenia Zamek Fold-Down (wood) Zamek LocTec (stone)
 Odporność na zaplamienia EN 438-2	Materiał grupy 1, 2 + 3: Poziom 5		
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	3	Warstwa podstawowa ecuran wysokiej jakości materiał kompozytowy
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	4	Przeciwiąg Zintegrowany system Fleece TEC do łatwego i wygodnego montażu
 Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 5 dB	   <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>	
 Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203		



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



DANE TECHNICZNE

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.