


































# DANE TECHNICZNE

## PURLINE Biopodłoga | wineo 1000 G'16 na click

Elastyczna poliuretanowa podłoga zgodna z normą EN 16776  
wolna od chloru, rozpuszczalników i plastyfikatorów

# wineo

 <b>Na click</b>	<b>wineo 1000</b> wood	<b>wineo 1000</b> stone		
<b>Wymiary</b>	1295 x 195 mm	859 x 397 mm		
<b>Grubość produktu</b>	5 mm	5 mm		
<b>Waga</b>	9 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Ilość paneli / m<sup>2</sup> w paczce</b>	8 / 2,02 m <sup>2</sup>	6 / 2,05 m <sup>2</sup>		
<b>Ilość paczek / m<sup>2</sup> na palecie</b>	48 / 96,96 m <sup>2</sup>	48 / 98,40 m <sup>2</sup>		
<b>Gwarancja</b>	Pomieszczenia mieszkalne: 30 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH – www.wineo.de			
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Budowa produktu</b>		
 <b>Klasa użytkowa 23</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	<b>Pokrycie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni</li> <li>• Papier dekoracyjny</li> <li>• Stabilizacja</li> </ul>	
 <b>Klasa użytkowa 32</b> EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne			
 <b>R9</b> Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9			
 <b>Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987</b>	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania	2	<b>Technologia łączenia</b> Connect 	
 <b>Odporność na działanie promieniowania UV</b> EN ISO 105-B02	~ 7	3	<b>Warstwa podstawowa</b> ecuran wyjątkowo trwały kompozyt	
 <b>Nacisk punktowy</b> EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm			
 <b>Test nóg meblowych</b> EN 424	Noga do mebli typ 0 – żadnych widocznych zmian	4	<b>Przeciwiąg</b> zintegrowany system Fleece TEC	
 <b>Odporność na kółka obrotowe</b> EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	   <p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a></p>      		
 <b>Współczynnik oporu ciepła</b> ISO 8302	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W			
 <b>Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia</b> EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB w połączeniu z matą silentCOMFORT			
 <b>Stabilność wymiarów</b> EN ISO 23999	~ 0,10 %			
<b>REACH</b>	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %			
<b>Usuwanie odpadów</b>	<b>Pomieszczenia prywatne:</b> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <b>Pomieszczenia publiczne:</b> kod wg katalogu odpadów AVV 170203			
 <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>     <p>www.wineo.de</p>			 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</p>    	

## DANE TECHNICZNE

### Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.