






























DANE TECHNICZNE

PURLINE Biopodłoga | wineo 1200 Multi-Layer

Elastyczna podłoga warstwowa do montażu pływającego zgodna z normą ISO 20326

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer	
Wymiary	1845 x 237 mm	913 x 488 mm	
Grubość produktu	9 mm	9 mm	
Waga	~ 9,1 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²	
Zamek	Fold-Down 	LocTec 	
Ilość paneli / m² w paczce	5 / 2,19 m ²	5 / 2,23 m ²	
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 105,12 m ²	34 / 75,82 m ²	
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 30 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH – www.wineo.de		
Klasyfikacja			Budowa produktu
 Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Pokrycie <ul style="list-style-type: none"> • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
 Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne		
 R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9		
  Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania	2	Technologia łączenia wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7		
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	3	Płyta nośna płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua-Protect® 
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	4	Matą wyciszającą Zintegrowana mata wyciszająca soundPROTECT
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m ² K)/W		 <p>www.blauer-engel.de/uz176</p>
  Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 15 dB		
  Redukcja odgłosu kroków	~ 29 %		
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203		
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658       www.wineo.de			 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>
 <p>70 710 4061-5 www.profi.com</p>   <p>PREMIUM</p>			

DANE TECHNICZNE

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych