































# DANE TECHNICZNE

## PURLINE Bioboden | wineo 1000 do klejenia

Poliuretanowa podłoga PURLINE zgodna z normą EN 16776 wolna od chloru, rozpuszczalników i plastyfikatorów

# wineo

 <b>Do klejenia</b>	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone			
<b>Wymiary</b>	1298 x 200 mm	862 x 402 mm			
<b>Grubość produktu</b>	2,2 mm	2,2 mm			
<b>Waga</b>	3,4 kg/m <sup>2</sup>	3,4 kg/m <sup>2</sup>			
<b>Ilość paneli / m<sup>2</sup> w paczce</b>	20 / 5,19 m <sup>2</sup>	14 / 4,86 m <sup>2</sup>			
<b>Ilość paczek / m<sup>2</sup> na palecie</b>	48 / 249,12 m <sup>2</sup>	50 / 243 m <sup>2</sup>			
<b>Gwarancja</b>	Pomieszczenia mieszkalne: 30 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH – www.wineo.de				
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Budowa produktu</b>		
 <b>Klasa użytkowa 23</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1		
 <b>Klasa użytkowa 32</b> EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne				
 <b>R9</b> Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9				
 <b>Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987</b>	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania		2		
 <b>Odporność na działanie promieniowania UV</b> EN ISO 105-B02	~ 7				
 <b>Nacisk punktowy</b> EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		3		
 <b>Odporność na nogi mebli</b> EN 424	Noga do mebli typ 0 – żadnych widocznych zmian				
 <b>Odporność na kółka obrotowe</b> EN 425	25000 prób Typ W – żadnych widocznych zmian		 <p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a></p>       		
 <b>Współczynnik oporu ciepła</b> ISO 8302	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W				
 <b>Tłumienie dźwięku kroków</b> EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB w połączeniu z silentPLUS				
 <b>Stabilność wymiarów</b> EN ISO 23999	~ 0,10 %				
 <b>Odporność na zginanie</b> EN ISO 24344	< 20 mm				
<b>REACH</b>	wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %				
<b>Usuwanie odpadów</b>	<b>Pomieszczenia prywatne:</b> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <b>Pomieszczenia publiczne:</b> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203				
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658     <p>www.wineo.de</p>				 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</p>	 

## DANE TECHNICZNE

### Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.