























PURLINE Bioboden | wineo 1000 do klejenia

Poliuretanowa podłoga PURLINE zgodna z normą EN 16776 wolna od chloru, rozpuszczalników i plastyfikatorów





wineo

 Do klejenia	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone	
Wymiary	1298 x 200 mm	862 x 402 mm	
Grubość produktu	2,2 mm	2,2 mm	
Waga	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²	
Ilość paneli / m² w paczce	20 / 5,19 m ²	14 / 4,86 m ²	
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 249,12 m ²	50 / 243 m ²	
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 10 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH – www.wineo.de		
Klasyfikacja			Budowa produktu
 Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1
 Klasa użyteczności 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne		
 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9		
 Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania		2
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7		
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		3
 Odporność na nogi mebli EN 424	Noga do mebli typ 0 – żadnych widocznych zmian		 <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>       
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	25000 prób Typ W – żadnych widocznych zmiany		
 Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 6 dB		
 Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,10 %		
 Odporność na zginanie EN ISO 24344	< 20 mm		
Ochrona środowiska	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD GOLD

floor score

CS Global Services

THE INDOOR CLIMATE LABEL

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych