

DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1000 na click

Elastyczna podłoga zgodna z normą EN 16776

wolna od chloru, rozpuszczalników i plastifikatorów

wineo

na click	wood L	wood XL	stone L
			
Wymiary	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Grubość	5 mm	5 mm	5 mm
Sposób łączenia	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Waga	9 kg/m ²	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Ilość paneli / m² w paczce	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56	52 / 110,24 m ²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de		
Klasyfikacja			Budowa produktu
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	
	Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	
	Klasa użytkowa DIN 51130	R 9	
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania	
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7	
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
	Test nóg meblowych EN 424	Noga Typ 0 – żadnych widocznych uszkodzeń	
	Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	
	Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 16 dB z matą podkładową silentCOMFORT	
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,10 %	
REACH			wolne od substancji ≥ 0,1 %
Usuwanie odpadów			<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203
 Windmüller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      ≤ 2 kV ≥ 0,25 W/(mK) www.wineo.de			
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)			
 DGNB NAVIGATOR Registrierungs-Code NAPCCW www.dgnb-navigator.de			
 GREENGUARD GREENGUARD			
 THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.			
 FLOOR SCORE CERTIFIED BY SCS Global Services			
 BLAUER ENGEL Das Umweltzeichen www.blauer-engel.de/uz120			
 Bewertung basis eco-bau			
 THE INDOOR CLIMATE LABEL			
 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1			



Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.