

DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1200 na click (Semi-Rigid)Elastyczna poliuretanowa wykładzina podłogowa zgodna z normą EN 16776
wolna od chloru, rozpuszczalników i plastifikatorów**wineo**

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL	
Wymiary	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm	
Grubość produktu	5 mm	5 mm	
Waga	9 kg/m ²	9 kg/m ²	
Zamek	Fold-Down 	LocTec 	
Ilość paneli / m² w paczce	6 / 2,22 m ²	6 / 3,00 m ²	
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 106,56 m ²	36 / 108,00 m ²	
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de		
Klasyfikacja		Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1 Pokrycie • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
	Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	
	Odporność na zadrapania EN 16776, Załącznik A	Klasa użytkowa 33: ≥ 6 N	
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	2 Technologia łączenia wood XL – Fold-Down stone XL – LocTec
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania	
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7	3 Warstwa podstawowa wyjątkowo trwały kompozyt funkcja Tele-Stop 
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
	Test nóg meblowych EN 424	W trakcie testu: Noga typu 2 - brak uszkodzeń	4 Przeciwiąg zintegrowany system Fleece TEC
	Odporność na kółka obrotowe EN ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	
	Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	   www.blauer-engel.de/uz120       
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 10140	~ 5 dB	
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %	
	Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203	

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.