

DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Elastyczna podłoga warstwowa do montażu pływającego zgodna z normą ISO 20326

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer		
Wymiary	1845 x 237 mm	913 x 488 mm		
Grubość produktu	9 mm	9 mm		
Waga	~ 9,1 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²		
Zamek	Fold-Down 	LocTec 		
Ilość paneli / m² w paczce	5 / 2,19 m ²	5 / 2,23 m ²		
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 105,12 m ²	34 / 75,82 m ²		
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de			
Klasyfikacja			Budowa produktu	
 Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1	Pokrycie <ul style="list-style-type: none"> • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
 Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne			
 R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9		2	Technologia łączenia wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
 Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania			
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7		3	Płyta nośna płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua-Protect® 
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		4	Mata wyciszająca Zintegrowana mata wyciszająca soundPROTECT
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m ² K)/W			
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 15 dB		 www.blauer-engel.de/uz176	
 Redukcja odgłosu kroków	~ 29 %			
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %			
Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658  www.wineo.de			 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)	
 TÜV PROFI CERT 70 716 4061-5 www.proficert.com emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM				

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych