

DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Elastyczna podłoga warstwowa do montażu pływającego zgodna z normą ISO 20326

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer	
Wymiary	1845 x 237 mm	913 x 488 mm	
Grubość produktu	9 mm	9 mm	
Waga	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²	
Zamek	Fold-Down 	LocTec 	
Ilość paneli / m² w paczce	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²	
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²	
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de		
Klasyfikacja			Budowa produktu
 Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1 Pokrycie • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
 Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne		
 R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9		
 Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania		2 Technologia łączenia wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7		
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		3 Płyta nośna płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua-Protect® 
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		4 Mata wyciszająca Zintegrowana mata wyciszająca soundPROTECT
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m²K)/W		  www.blauer-engel.de/uz176
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 15 dB		
 Redukcja odgłosu kroków	~ 29 %		
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203		
 - 25 -  www.wineo.de Windmüller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)			

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych