


DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1500 sea

Elastyczna poliuretanowa wykładzina podłogowa zgodna z normą EN 16776
wolna od chloru, plastifikatorów i rozpuszczalników.

wineo

 lub 	 wood	 wood XL	 stone	 stone XL	 rolka		
Wymiary	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m		
Grubość produktu	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm		
Waga / Panel / rolka	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²		
Klasyfikacja						Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874		Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne			1	Warstwa górna • Wierzchnia warstwa PU ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
	Klasa użytkowa 34 EN ISO 10874		Mocno obciążone pomieszczenia publiczne				
	Klasa użytkowa 43 EN ISO 10874		Mocno obciążone pomieszczenia przemysłu lekkiego				
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130		R 9			2	Warstwa podstawowa ecuran wysokiej jakości materiał kompozytowy
	Odporność na poślizg EN 13893		μ ≥ 0,30 – DS				
	Właściwości antystatyczne EN 1815		≤ 2 kV			3	Przeciwnięg zintegrowany system Fleece TEC
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987		Odporne (szczegółowa lista na żądanie)				
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02		~ 7				
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm				
	Odporność na nogi mebli EN 424		Noga do mebli typ 0 – żadnych widocznych zmian				
	Odporność na kółka obrotowe EN 425		Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W				
	Współczynnik oporu ciepła ISO 8302		~ 0,01 (m²K)/W				
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 10140		~ 4 dB				
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999		≤ 0,10 %				
	Odporność na zginanie EN ISO 24344		≥ 20 mm				
REACH			Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %				
Trudnopalność – Transport śródlądowy i morski MSC.307 (88) – Kod FTP IMO 2010 Część 5			Test zaliczony			 2509 2025	
Ocena spalin – Transport śródlądowy i morski MSC.307 (88) – Kod FTP IMO 2010 Część 2			Test zaliczony				
MED / 3.18c zgodnie z 2014/90/UE w powiązaniu z obowiązującym rozporządzeniem wykonawczym Moduł B - wineo 1500 sea USCG Approval Category: Moduł D - Windmöller GmbH U.S. Coast Guard No.:			Certyfikat nr: DMT-M25001-B-V01 164.117/EC2509 Certyfikat nr. DMT-M23010-D-V02 164.117/EC2509/DMT-M22014-B				
Wskazówki: • Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 29 °C. • Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji. • Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.							