



PODŁOGI PURLINE

Czyszczenie i pielęgnacja podłóg wineo 1000, 1500, 1500 sea, 1500 acoustic

Podłogi **wineo 1000, 1500, 1500 sea oraz 1500 acoustic** są pokryte poliuretanową warstwą wierzchnią, która jest niezwykle łatwa w pielęgnacji i dzięki niej są zredukowane koszty związane z konserwacją. Pierwsze czyszczenie podłogi, pokrycie powierzchni dyspersją polimerową oraz używanie środków pielęgnacyjnych nie jest wymagane w przypadku podłogi PURLINE.

Środki zapobiegawcze

Poprzez zastosowanie tekstylnych stref czyszczących o wymiarze 4-6 metra wnikanie brudu w pomieszczeniach publicznych jest zredukowane do 80%, co pozytywnie wpływa na użytkowanie podłogi i znacząco zmniejsza koszty czyszczenia podłogi.

Zakończenie prac budowlanych

Po usunięciu luźnych zanieczyszczeń należy usunąć przylegający brud ręcznie lub mechanicznie. Do czyszczenia mechanicznego mogą zostać wykorzystane czerwone pady (3M) lub miękkie szczotki. Natomiast do czyszczenia na mokro zaleca się użycie wody z dodatkiem specjalnego środka czyszczącego – preparatu polimerowego PU. Na koniec podłoga powinna zostać wytarta na mokro, używając jedynie czystej wody. Pierwsze czyszczenie lub powlekanie podłogi poliuretanem nie jest wymagane.

Codzienna pielęgnacja

Częstotliwość czyszczenia podłogi **wineo 1000, 1500, 1500 sea oraz 1500 acoustic** jest zależna wyłącznie od potrzeb Klienta. Luźne zabrudzenia mogą zostać usunięte odkurzaczem, szczotką lub poprzez wytarcie podłogi na mokro. Do zmywania podłogi na mokro należy stosować odpowiednie mopy czyszczące z mikrofazą (np. Tronic lub Sprint Ultra firmy Vermop) lub ściereczki z mikrofazy. Przy silnych zabrudzeniach zaleca się umycie podłogi wodą ze specjalnym środkiem czyszczącym. Na koniec należy dokładnie umyć podłogę używając do tego jedynie czystej wody. Zabrudzenia można usunąć również przy pomocy maszyny czyszczącej z czerwonym padem lub średnio twardej szczotki. Do dezynfekcji częściowej lub całej powierzchni można stosować przeznaczone do tego środki dezynfekujące. Stosowane produkty oraz metody dezynfekcji są określone przez właściwe dla obiektu zalecenia dotyczące higieny. Podłoga **wineo 1000, 1500, 1500 sea oraz 1500 acoustic** posiadają bardzo dobrą odporność na przezroczyste środki do dezynfekcji skóry.

Gruntowne czyszczenie:

nie jest wymagane

Usuwanie plam

Wszystkie uporczywe plamy oraz substancje żrące muszą zostać usunięte niezwłocznie z powierzchni podłogi **wineo 1000, 1500, 1500 sea oraz 1500 acoustic**. Przed usunięciem plamy środkami czystości lub odpłamiaczami należy przeprowadzić testy materiału w miejscu niewidocznym lub na nieprzyklejonym kawałku materiału. Przy usuwaniu plam należy zastosować się do zaleceń producenta danego środka czyszczącego.

PODŁOGI PURLINE

Klimat w pomieszczeniu:

Należy zwrócić uwagę na odpowiedni klimat w pomieszczeniu. Aby zachować optymalny klimat, temperatura w pomieszczeniu nie powinna spaść poniżej 18°C, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40% - 75%. Podłogi z kolekcji wineo 1000 i 1500 składają się w większości z surowców naturalnych i na poważne wahania klimatu mogą reagować zmianami wymiarów i kształtów.

Ogólne informacje:

Po ułożeniu wykładziny podłogowej należy położyć maty ochronne na obszary, które w trakcie budowy będą mocno obciążone. Należy unikać wnikania wilgoci pod meble i inne urządzenia.

Pod krzesła, stoły oraz nogi mebli zaleca się przyklejenie odpowiednich podkładek lub zastosowanie mat ochronnych. W/w produkty mogą Państwo znaleźć w firmie Wagner System GmbH (www.wagner-system.de) lub magiGLIDE (www.magiglide.de). W placówkach szkolnictwa zalecamy używanie podkładek pod meble przeznaczonych do tego rodzaju placówki np. firmy VS-Möbelwerke www.vs-moebel.de. W celu ochrony podłogi powinny zostać zastosowane możliwie jasne, nieprzesuwające się podkładki pod meble. Meble na kółkach oraz krzesła obrotowe należy wyposażyć w rolki typu W (DIN EN 12529). Kółka mebli oraz krzesel powinny być systematycznie konserwowane. Podkładki pod krzesła lub meble muszą przylegać do powierzchni, a ich krawędzie powinny być zaokrąglone. Części metalowe mogą w kontakcie z wilgocią spowodować korozję metali oraz plamy. Doniczki/donice z terakoty lub gliny mogą powodować przebarwienia na elastycznych wykładzinach podłogowych. Prosimy w tych miejscach o zastosowanie odpowiednich podkładek.

Zgodność taśm klejących do zastosowania na elastycznych wykładzinach musi być potwierdzona przez producenta lub użytkownika wykładziny podłogowej.

Kolorowe gumowe, kauczukowe lub z tworzywa sztucznego elementy oraz rolki, jak również ciemne ślady opon samochodowych, rowerowych, środków transportu lub innych barwiących substancji mogą pozostawić widoczne przebarwienia na podłodze. W celu ochrony podłogi powinny zostać zastosowane możliwie jasne, nieprzesuwające się nogi od mebli, rolki lub podkładki pod meble. Zasadniczo powinien być unikany kontakt z kolorowymi substancjami chemicznymi i innymi substancjami barwiącymi bądź w razie kontaktu należy usunąć je niezwłocznie z powierzchni podłogi.

Wysokie obciążenia punktowe wąskiej powierzchni styku np. w przypadku butów (szpilek) może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń elastycznych wykładzin podłogowych. W razie potrzeby należy stosować odpowiednie, o wystarczającym wymiarze podkładki do rozłożenia obciążenia.

Na antypoślizgowość podłogi oraz bezpieczeństwo chodzenia mają wpływ następujące czynniki: zabrudzenia, częstotliwość czyszczenia oraz używane do tego środki czyszcząco-pielęgnujące. Proszę używać środków czyszczących i pielęgnujących określonych przez producenta. Proszki do szorowania, środki do czyszczenia WC i łazienek, kwasy lub silne rozpuszczalniki mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni podłogi.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt:
Windmüller GmbH
Infolinia: +49 (0) 52 37 – 609-530

Zastrzegamy możliwość zmiany danych technicznych, stan na 10/2020

Wszystkie podłogi marki Wineo mają bardzo wysoką odporność na działanie promieniowania UV. Zostało to sprawdzone i udokumentowane przez niezależne instytuty zgodnie z międzynarodowymi normami. Jednak nie można wykluczyć, że po jakimś czasie w obszarach o silnym nasłonecznieniu wystąpi wyblaknięcie lub odbarwienie podłogi. Poprzez odpowiednie cieniowanie pomieszczenia można zapobiec lub zminimalizować wyblaknięcie oraz zmianę koloru.

Barwiące środki dezynfekujące rany i skórę jak również środki do farbowania włosów oraz wybielacze mogą spowodować trwałe odbarwienia. Jeśli nie są Państwo pewni jak używać chemicznych, farbujących substancji lub żywności, należy najpierw przeprowadzić test na niewielkiej powierzchni podłogi lub na nieułożonym elemencie podłogi. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią serwisu.

Wraz z pojawieniem się tej informacji dot. warunków czyszczenia i pielęgnacji podłóg laminowanych z 10/2020 wszelkie jej poprzednie wersje tracą swoją ważność.