

## Dane techniczne

### wineo samoprzylepny podkład doubleGLUE PU materiał podkładowy do elastycznych podłóg klejonych

# wineo

|                       |                                                               |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grubość               | ~ 1,80 mm (± 0,15 mm)                                         |  |
| Wymiary               | Długość: 6,50 m (± 15,00 mm)<br>Szerokość: 1,00 m (± 1,00 mm) |                                                                                     |
| Waga                  | ~ 2,60 kg/m² (± 0,15 kg/m²)                                   |                                                                                     |
| Rolka / m²            | 1 / 6,50 m²                                                   |                                                                                     |
| Rolki / m² na palecie | 40 / 260 m²                                                   |                                                                                     |

| Dane techniczne |                                                    |                         |                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RWS             | Tłumienie pogłosu kroków wewnątrz pomieszczenia    | do 6 % (tbm) (± 2 %)    | Windmöller pomiar fabryczny, międzynarodowy (dawniej EPLF WD 021029-5) pomiar dokonany pod: wineo DL 2 mm |
| IS              | Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia | do 13 dB (tbm) (± 2 dB) | DIN EN 16251-1 pomiar dokonany pod: wineo DL 2 mm                                                         |
| R               | Współczynnik oporu ciepła                          | 0,01 m²K/W              | DIN EN 16354:2019-01 (nadaje się do zastosowania na wodne ogrzewanie podłogowe)                           |
| S <sub>D</sub>  | Opór dyfuzyjny pary wodnej                         | nie podano              | DIN EN 16354:2019-01                                                                                      |
| RI              | Nacisk punktowy                                    | < 0,20 mm               | DIN EN ISO 24343-1 pomiar dokonany pod: wineo DL 2 mm                                                     |
| CS              | Wytrzymałość na nacisk                             | > 55 t/m² (> 550 kPa)   | według DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)                                                                        |
| CC              | Obciążenie statyczne                               | > 65 kPa                | DIN EN 16354:2019-01                                                                                      |
| DL              | Obciążenie dynamiczne                              | > 3.000.000 cykli       | DIN EN 16354:2019-01                                                                                      |
| RLB             | Wytrzymałość na uderzenia                          | ~ 750 mm                | DIN EN 16354:2019-01 pomiar dokonany pod: laminatem EPLF, 7 mm                                            |
| PC              | Punktowa zdolność do wyrównania nierówności        | ~ 0,55 mm               | DIN EN 16354:2019-01                                                                                      |
| RTF             | Trudnopalność                                      | Bfl-s1                  | DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podłogowego)                                                                 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Opis produktu            | „wineo samoprzylepny podkład doubleGLUE” został stworzony do dwustronnego mocowania pod elastyczne panele podłogowe. Wysokiej jakości „wineo samoprzylepny podkład doubleGLUE” tłumiący kroki i dźwięki składa się z do 90% naturalnych, ekologicznych surowców i jest dostępny w rolkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Budowa produktu          | Wyjątkowo elastyczny materiał podkładowy składa się z mineralnych materiałów wypełniających oraz wypełniaczy poliuretanowych. Samoprzylepny podkład wineo doubleGLUE składa się z przeźroczystej folii paroizolacyjnej PET wraz ze stabilizującą wymiary warstwą samoprzylepną (ze zdejmowaną folią ochronną), jest zbudowany z poliuretanowej warstwy głównej odpornej na starzenie się oraz samoprzylepnego systemu mocującego od spodu (ze zdejmowaną folią).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Odpowiedzialność         | Samoprzylepny podkład wineo doubleGLUE nie zawiera następujących substancji: plastyfikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich. Produkt spełnia wytyczne VOC, klasyfikacje A+, normy określone przez Komisję ds. Oceny Oddziaływania na Zdrowie Wyrobów Budowlanych (w skrócie AgBB) oraz został wyróżniony certyfikatem Blauer Engel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Ekologia                 | Przy produkcji nie używa się substancji niszczących ozon. Podkład nie zawiera rozpuszczalników. Surowce naturalne używane do produkcji maty nie mają wpływu na uprawę żywności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| BHP                      | Nie ma szczególnych wymagań w zakresie BHP. Przy układaniu podłogi należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Obróbka                  | Przed obróbką produktu należy uzyskać pozwolenie od producenta pokrycia podłogowego. Dodatkowe informacje odnośnie obróbki produktu można znaleźć w wymaganiach dotyczących układania produktu określonych przez każdego producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Zalecenia dot. układania | <p><b>wineo samoprzylepny podkład doubleGLUE</b> można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty podłogowej układa się na styk folię oznaczoną kratką do góry pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian i innych stałych elementów w pomieszczeniu. Pomieszczenia o nieprzerwanej powierzchni 500 m² można układać bez profili dylatacyjnych. Ułożenie drugiego rzędu maty na powierzchni następuje poprzez podwójne cięcie. Należy uważać, aby połączenie krawędzi było wolne od naprężeń lub ściskania.</p> <p>Podkład rozwinąć do środka pomieszczenia. Naciąć folię ochronną przy użyciu noża z ostrzem trapezowym z lekkim naciskiem. Przy ściąganiu folii ochronnej należy zwrócić uwagę, aby mata się nie przesunęła. Rolkę rozwinąć luźno. Końcowo podkład pod panele przewalcować za pomocą walca segmentowego (min. 50 kg). Czynność tę powtórzyć w sposób krzyżowy. Teraz można rozpocząć montaż podłogi zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.</p> <p>Zaleca się stosowanie niskoemisyjnych produktów budowlanych - np. oznaczonych certyfikatem „Blauer Engel”. Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z normą EAK nr 170604 i może być usunięty razem z odpadami domowymi.</p> |  |  |
| Właściwości              | <p>Oprócz z wymienionymi poniżej cechami, prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w naszej instrukcji montażu na stronie <a href="http://www.wineo-polska.pl">www.wineo-polska.pl</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalne przygotowanie podłoża wg zaleceń producenta</li> <li>• możliwy montaż na istniejących podłożach (wyjątkiem są tekstylne wykładziny podłogowe)</li> <li>• specjalny klej – możliwe wstępne poprawki</li> <li>• możliwość chodzenia po ułożeniu</li> <li>• optymalizacja wyciszenia dźwięku kroków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia</li> <li>• zastosowanie dodatkowego kleju nie jest konieczne (układanie w sposób pływający)</li> <li>• szybki i czysty montaż</li> <li>• odporny na środki czyszczące</li> <li>• podkład można usunąć szybko, bez pozostawienia widocznych śladów</li> <li>• oszczędność kosztów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |



## Dane techniczne

**Wskazówka:**

Podane przez nas dane oparte są na dzisiejszym stanie wiedzy i rozwoju technicznym. Nie gwarantujemy kompletności podanych danych technicznych.  
Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych.