

wineo soundPROTECT Profi SD
poliuretanowa mata podkładowa do podłóg laminowanych
wineo

Grubość	3,00 mm	(± 0,15 mm)	
Wymiary	Długość:	5,50 m (± 15,00 mm)	
	Szerokość:	1,00 m (± 1,00 mm)	
Waga	2,8 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)	
Rolka / m²	1 / 5,50 m²		
Rolka / m² na palecie	40 / 220 m²		

Specyfikacje techniczne				
RWS	Tłumienie dźwięku kroków wewnątrz pomieszczenia	31 %	(± 2 %)	Windmüller pomiar fabryczny, międzynarodowy (dawniej EPLF WD 021029-5) Pomiaru dokonano pod: laminat EPLF, 7 mm
IS	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia	17 dB	(± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Pomiaru dokonano pod: laminat EPLF, 7 mm
R	Współczynnik oporu ciepła	0,01 m²K/W		DIN EN 16354:2019-01 (właściwa dla wodnego ogrzewania podłogowego) R może wynosić max. 0,15 m²K/W w systemie ogólnym.
S _D	Opór dyfuzyjny pary wodnej	> 75 m		DIN EN 16354:2019-01
CS	Wytrzymałość na nacisk	270 kPa		według DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
DL	Obciążenie dynamiczne	> 4 000 000 cykli		DIN EN 16354:2019-01
RLB	Wytrzymałość na uderzenia	750 mm		DIN EN 16354:2019-01 Pomiar dokonano pod: laminat EPLF, 7 mm
PC	Punktowa zdolność do wyrównania nierówności	1,8 mm		DIN EN 16354:2019-01
RTF	Trudnopalność	Bfl-s1		DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podłogowego)

Opis produktu	Opatentowany system wygłuszający „soundPROTECT Profi SD” został specjalnie zaprojektowany do układania z rolki w systemie pływającym pod podłogi laminowane. Wysokiej jakości system „soundPROTECT Profi SD” tłumiący dźwięki i kroki, składa się z do 90% z naturalnych surowców i jest dostępny w rolce.
Budowa produktu	Wyjątkowo elastyczny materiał podkładowy został wyprodukowany z mineralnych materiałów wypełniających oraz wypełniaczy poliuretanowych. Mata „soundPROTECT Profi SD” jest jednostronnie podklejona włókniną (koloru białego), zintegrowana z metaliczną folią paroizolacyjną oraz zbudowana z poliuretanowej warstwy głównej odpornej na starzenie się.
Zgodność	Mata soundPROTECT Profi SD nie zawiera następujących substancji: plastifikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz innych metali ciężkich. Produkt spełnia wytyczne VOC, klasyfikację A+, normy określone przez Komisję ds. Oceny Oddziaływania na Zdrowie Wyrobów Budowlanych (w skrócie AgBB) oraz został wyróżniony certyfikatem Blauer Engel.
Ekologia	Przy produkcji nie używa się substancji niszczących ozon. Mata nie zawiera rozpuszczalników. Surowce naturalne używane do produkcji maty nie mają wpływu na uprawę żywności.
BHP i ochrona środowiska	Nie ma szczególnych wymagań w zakresie BHP. Przy układaniu podłogi należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta.
Obróbka	Przed obróbką produktu należy uzyskać pozwolenie od producenta pokrycia podłogowego. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania należy zaczerpnąć z odpowiednich specyfikacji montażowych odpowiednich producentów.
Układanie	Matę soundPROTECT Profi SD należy ułożyć w poprzek do kierunku w jakim zostanie ułożona podłoga. Dzięki uniwersalnemu nożykowi cięcie jest proste i pozbawione kurzu. Układać maty włókniną do dołu i folią aluminiową do góry. Krawędzie każdej maty rozłożyć ściśle obok siebie i połączyć wodoodporną taśmą Combi. Nadaje się do podłóg montowanych w systemie pływającym. Końcowy montaż produktu musi być indywidualnie sprawdzony i zatwierdzony dla każdej powierzchni. Rekomendacja dotycząca układania musi zostać sporządzona przez danego partnera handlowego. Zaleca się stosowanie niskoemisyjnych produktów budowlanych, np. oznaczonych certyfikatem „Blauer Engel”. Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z normą EAK nr 170604 i może być usuwany razem z odpadami domowymi.


Wskazówki:

Podane przez nas dane oparte są na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletności podanych danych technicznych. Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.