

Instrukcja układania maty silentPREMIUM

Mata wyciszająca „silentPREMIUM” nadaje się do układania z rolki w systemie pływającym (z jednostronnym klejeniem) pod podłogi winylowe wineo.

Podstawowe informacje

Przy układaniu maty silentPREMIUM trzeba uwzględnić odpowiednie normy, wytyczne oraz referencje dotyczące montażu pokryć podłogowych, które działają w obrębie konkretnego państwa.

Warunki budowlane

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Maksymalna tolerancja wysokości nie może przekraczać 3 mm na metr bieżący.

Do czasu układania maty, podłoże oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastrychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%)
- Jastrychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

Warunki klimatyczne w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pokoju > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C

(optymalna temperatura podłogi to 18-20 °C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)

- Względna wilgotność powietrza < 65%

Przygotowanie oraz ważne informacje przed przystąpieniem do układania : sprawdzenie produktu

Przed obróbką produktu trzeba się upewnić, że został dostarczony towar pełnowartościowy.

Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał gwarancji.

Aklimatyzacja

Mata wyciszająca silentPREMIUM powinna leżakować w pomieszczeniu docelowym przez minimum 24 godziny przed ułożeniem, uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia.

Układanie na dotychczasowych podłożach

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Mata SilentPREMIUM może zostać ułożona na istniejących podłogach takich jak linoleum, guma, PCV, podłoga laminowana, parkiet i płaskich płytach. Płytki ceramiczne muszą zostać wyrównane. Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze.

Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy Windmüller Polska.

Podłóża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmüller Flooring Products WFP GmbH.

Układanie maty na istniejących podłogach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z niej (np.: nacisk punktowy systemu podłogowego składającego się z maty SilentPREMIUM i górnego pokrycia podłogowego)

Opakowanie

Ważne jest, aby upewnić się, czy mata wyciszająca silentPREMIUM nie jest ściśnięta lub jej krawędzie nie są uszkodzone poprzez nieprawidłowe opakowanie.

Układanie

Matę silentPREMIUM można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty podłogowej układa się folią ochronną do góry pod kątem ok.90° w stosunku do późniejszego układania paneli winylowych wineo. Łączenie ze sobą arkuszy czy mocowanie ich do podłóża nie jest wymagane. Po usunięciu folii ochronnej można przystąpić do układania podłogi winylowej wineo zgodnie z instrukcją montażu.

Mata podkładowa silentPREMIUM jest przeznaczona wyłącznie do pokryć podłogowych marki WINEO. Użycie jej przy montażu niesprawdzonych, względnie nie dopuszczonych pokryć podłogowych innych producentów, może skutkować w przypadku uszkodzenia utraceniem prawa do gwarancji.

Dylatacja

Należy zastosować dylatację co najmniej 5 mm szerokości – również przy wszystkich stałych instalacjach, które znajdują się w pomieszczeniu, np. przejścia rur, ościeżnice drzwiowe itp. . Dylatacji nie można wypełniać silikonem lub umieszczać w niej kabli elektrycznych.

Profile dylatacyjne na powierzchni

W pomieszczeniach, w których niepodzielona powierzchnia wynosi 100 m², można nie układać profili dylatacyjnych. Długość ramienia pomieszczenia około 10 m nie powinna zostać przekroczona. W przypadku wyjątkowo długich, wąskich pomieszczeń należy zastosować profile dylatacyjne. Powierzchnie, które są podzielone przez wznoszące się elementy budowlane (słupy, ściany, przejścia drzwiowe itp.) powinny zostać podzielone na wysokości tych elementów profilami dylatacyjnymi (min. 5- 10 mm) - odpowiednio do wielkości powierzchni. Podczas montażu listew, profili przejściowych lub końcowych trzeba zwrócić uwagę, aby nie zamocować listwy lub profilu do pokrycia podłogowego. W celu uzyskania większej ilości informacji, proszę zadzwonić na naszą Infolinię.

Gwarancja

Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz, ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowywania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy ręczyć za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.

Rezygnacja z odpowiednich podkładów lub wykorzystanie niezbadanych lub udostępnianych przez innych producentów alternatywnych mat podkładowych, może skutkować w przypadku uszkodzenia, utraceniem prawa do gwarancji. Gwarancja ogranicza się do montażu podłóg winylowych marki wineo. Przy łączeniu z produktami innych producentów, ze względu na różnorodność dostępnych produktów na rynku, nie możemy zapewnić pełnej gwarancji. W tym celu trzeba uzyskać osobne pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta.

UWAGA!

Przed ułożeniem zapoznaj się z dodatkowymi instrukcjami dotyczącymi MONTAŻU pod adresem www.wineo.de/verlegehinweise

Nasza Infolinia dostępna pod numerem:

Tel: +49 (0)5237 – 60 22 530 lub poprzez e-mail: anwendungstechnik@windmoeller.de

Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.wineo-polska.pl