

MATERIAŁ PODKŁADOWY

Instrukcja układania maty wineo silentRIGID

Mata wyciszająca **wineo silentRIGID** została specjalnie zaprojektowana do układania w systemie pływającym pod podłogi winylowe wineo 600 rigid.

Podstawowe informacje

Przy układaniu maty **wineo silentRIGID** należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i odniesień obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu elastycznych pokryć podłogowych. Należy pamiętać o zachowaniu powyższych wytycznych, dotyczących układania mat podkładowych podanych przez producenta.

Warunki budowlane

Podłoża

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża zgodne ze specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202.

Do czasu układania maty, podłoże oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%- CM: Metoda karbidowa)
- Jastychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

Warunki klimatyczne w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

Sprawdzenie produktu

Przed montażem produktu należy upewnić się czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy zwrócić uwagę, aby produkt **wineo silentRIGID** nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone. Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji.

Aklimatyzacja

Mata wyciszająca **wineo silentRIGID** powinna być aklimatyzowana przez minimum 24 godziny w pomieszczeniach, w których ma być zamontowana uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia.

Układanie na dotychczasowych podłożach

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Mata **wineo silentRIGID** może zostać ułożona na istniejących, oczyszczonych podłogach takich jak linoleum, guma, PCV, parkiet oraz równe deski. **Wskazówka:** Należy sprawdzić, czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z podłożem. Proszę zwrócić uwagę na fugi między płytkami, których maksymalna szerokość nie może być większa niż 5 mm, a jej głębokość większa niż 2 mm. Maksymalna różnica wysokości między krawędziami płytek nie może przekroczyć 1 mm na 10 cm. Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze.

- Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmüller.
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmüller GmbH.

Układanie/ Przycinanie

Matę **silentRIGID** można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty podłogowej układa się na styk, folią do góry pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian i innych stałych elementów w pomieszczeniu, np. przejścia rur, ościeżnice drzwiowe itp. Po usunięciu folii ochronnej można przystąpić do układania podłogi zgodnie z instrukcją montażu.

Gwarancja

Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat wineo z produktami innych producentów. W tym celu należy uzyskać osobne pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta. Użycie niesprawdzonej, ewentualnie niedozwolonej wykładziny podłogowej innego producenta może prowadzić do wygaśnięcia gwarancji i braku możliwości reklamacji.

Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy dać gwarancji za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat (stan na 04/2021) wszelkie jej wcześniejsze wersje tracą swoją ważność.