

## MATERIAŁ PODKŁADOWY

### Instrukcja układania maty wineo silentPLUS

Trwale elastyczny system akustyczny wineo silentPLUS został specjalnie zaprojektowany do klejenia elastycznych podłóg winylowych w formacie desek i płytek.

#### Podstawowe informacje

Przy układaniu maty **wineo silentPLUS** należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i odniesień obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu elastycznych pokryć podłogowych. Należy pamiętać o zachowaniu powyższych wytycznych, dotyczących układania mat podkładowych podanych przez producenta.

#### Warunki budowlane

##### Podłoża

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża zgodne ze specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202.

Do czasu układania maty, podłoże oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastyrychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%- CM: Metoda karbidowa)
- Jastyrychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

#### Warunki klimatyczne w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

#### Sprawdzenie produktu

Przed montażem produktu należy upewnić się czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy zwrócić uwagę, aby produkt **wineo silentPLUS** nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone.

Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji.

#### Aklimatyzacja

Mata wyciszająca **wineo silentPLUS** powinna być aklimatyzowana przez minimum 24 godziny w pomieszczeniach, w których ma być zamontowana uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia.

#### Układanie na dotychczasowych podłożach

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Mata wineo silentPlus może zostać ułożona na istniejących, oczyszczonych podłogach takich jak linoleum, guma, PCV. Wskazówka: Należy sprawdzić, czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z podłożem. Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze.

- Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmöller
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmöller GmbH
- Układanie maty na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z niej ( np. nacisk punktowy na system podłogowy składający się z maty silentPlus i podłogi)

Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:

*„Stare i zużyte wykładziny podłogowe oraz pozostałości klejów i powłok wyrównujących są zawsze problematyczne jako podłoże do układania i często powodują późniejsze uszkodzenia. Dlatego też muszą zostać one usunięte”.*

*Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, układanie ma się odbywać na tych starych podłogach, istnieje duże ryzyko; wymagana jest odpowiednia umowa z klientem.*

*Aby prawidłowo ocenić istniejące podłoże, klient musi przedłożyć dokumentację istniejących warstw lub przeprowadzić kompleksową analizę.*

*Obowiązek ten leży po stronie klienta/zleceniodawcy.*

*(Źródło: Fragment komentarza na temat prac związanych z wykładzinami podłogowymi ATV DIN 18365, wydanie 09-2016)*

## Układanie / Przycinanie / Rozkładanie

Matę SilentPLUS można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty układa się na styk, **samoprzylepną stroną do dołu** pod kątem ok. 90° w stosunku do kierunku układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian i innych stałych elementów w pomieszczeniu, np. przejścia rur, ościeżnice drzwiowe itp..

Po usunięciu folii ochronnej należy zwrócić uwagę czy mata nie jest pofałdowana. Następnie rozwałkować matę podkładową dokładnie za pomocą odpowiedniego walca o minimalnej wadze 50 kg. Proces ten należy również powtórzyć w odwrotnym kierunku do kierunku rozłożenia maty. Teraz należy przystąpić do układania podłogi zgodnie z instrukcją montażu. Informacje na temat odpowiednich klejów można znaleźć w naszych zaleceniach dotyczących klejów.

## Gwarancja

Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy dać gwarancji za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.

Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat wineo z produktami innych producentów.

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat ( stan na 05/2019) wszelkie jej wcześniejsze wersje tracą swoją ważność.