

## MATERIAŁ PODKŁADOWY

### Instrukcja układania maty wineo silentPREMIUM

Mata wyciszająca **wineo silentPREMIUM** została specjalnie zaprojektowana do układania z rolki w systemie pływającym (z jednostronną warstwą klejącą) pod podłogi winylowe oraz podłogi Purline Bioboden klejone do podłoża.

### Podstawowe informacje

Przy układaniu maty **wineo silentPREMIUM** należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i odniesień obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu elastycznych pokryć podłogowych.

### Warunki budowlane

#### Podłoża

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża zgodne ze specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202.

Do czasu układania maty, podłoża oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%- CM: Metoda karbidowa)
- Jastychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

### Warunki klimatyczne w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

### Sprawdzenie produktu

Przed montażem produktu należy upewnić się czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy zwrócić uwagę, aby produkt **wineo silentPREMIUM** nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone. Delikatne nieregularności na macie od strony klejącej są ewentualnie do wycięcia przez montażem.

Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji.

### Aklimatyzacja

Mata **wineo silentPREMIUM** powinna być aklimatyzowana przez minimum 24 godziny w pomieszczeniach, w których ma być zamontowana uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia!

## Układanie na dotychczasowych podłożach

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Mata **wineo silentPREMIUM** może zostać ułożona na następujących podłożach takich jak linoleum, guma, PCV, podłoga laminowana, parkiet oraz równe deski. **Wskazówka:** Należy sprawdzić, czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z podłożem. Proszę zwrócić uwagę na fugi między płytkami, których maksymalna szerokość nie może być większa niż 5 mm, a jej głębokość większa niż 2 mm. Maksymalna różnica wysokości między krawędziami płytek nie może przekroczyć 1 mm na 10 cm. Zasadniczo zalecamy wyrównanie całej powierzchni płytek. Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze.

- Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmöller
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmöller GmbH
- Układanie maty na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z niej (np. nacisk punktowy na system podłogowy składający się z maty **silentPREMIUM** i podłogi)

## Układanie/ Przycinanie

Matę **silentPREMIUM** można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty podłogowej układa się na styk, **bez naprężeń, folią do góry** pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian i stałej zabudowy np. szafek kuchennych, piecy, itp. Pomieszczenia o nieprzerwanej powierzchni 150 m<sup>2</sup> można układać bez listew dylatacyjnych, uwzględniając podwójną odległość od krawędzi (ok. 10 mm). Nie należy przy tym przekraczać długości pomieszczenia wynoszącej 12,5 m. Ułożenie dwóch mat na powierzchni następującej poprzez podwójne cięcie, przy czym miejsce ułożenia nie może być połączone z podłożem maty. Łączenie ze sobą arkuszy maty czy jej mocowanie do podłoża nie jest wymagane. Po usunięciu folii ochronnej można przystąpić do układania podłogi zgodnie z instrukcją montażu.

## Gwarancja

Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy dać gwarancji za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.

Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat wineo z produktami innych producentów. W tym celu należy uzyskać osobne pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta. Użycie niesprawdzonej, ewentualnie niedozwolonej wykładziny podłogowej innego producenta może prowadzić do wygaśnięcia gwarancji i braku możliwości reklamacji.

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat (stan na 04/2020) wszelkie jej wcześniejsze wersje tracą swoją ważność.